


Базовые корпуса CS

однодверные, ширина 600 мм



Материал:

Корпус, крыша и двери:
2,0 мм алюминий AlMg3
Цоколь:
3,0 мм алюминий AlMg3

Цвет:

RAL 7035

Степень защиты:

IP 55 согласно EN 60 529/
09.2000 в сочетании
с панелями основания,
из раздела комплектующих.

Комплект поставки:

Корпус с одинарными
стенками, закрытый со всех
сторон,
с открытым основанием,
3-точечный запор с ручкой
Ergoform-Padlock и цилиндри-
ческим вкладышем,
цоколь, дождевая крыша.

Детальный чертеж,
см. страницу 1301.


Указание:

При установке монтажной
панели в крайнее заднее
положение необходимы
монтажные шины по высоте
корпуса,
см. страницу 998.

Ширина (B1) мм	Кол-во	600	600	600	600	Страница
Высота (H1) мм		800	1200	1400	1200	
Глубина (T1) мм		400	400	400	500	
Ширина в свету (B2) мм		512	512	512	512	
Высота в свету (H2) мм		712	1112	1312	1112	
Глубина в свету (T2) мм		349	349	349	449	
Ширина дождевой крыши (B3) мм		650	650	650	650	
Высота дождевой крыши (H3) мм		75	75	75	75	
Глубина дождевой крыши (T3) мм		450	450	450	550	
Высота цоколя (H4) мм		100	100	100	100	
Общая высота (H5) мм		975	1375	1575	1375	
Арт. № CS	1 шт.	9783.040	9783.050	9783.060	9783.030	
Комплектующие						
Бетонный цоколь	1 шт.	9765.182	9765.182	9765.182	9765.082	900
Панель основания, цельная	1 компл.	9785.017	9785.017	9785.017	9785.020	913
Панель основания, секционная	1 компл.	9785.011	9785.011	9785.011	9785.014	913
Панель для ввода кабеля	2 шт.	4320.700	4320.700	4320.700	4320.700	1045
Монтажная панель	1 шт.	9765.090	9765.092	9765.098	9765.092	987
Профильные шины 19", на полную высоту	2 шт.	7685.000	7688.000	7689.000	7688.000	1093
Установочный комплект для профильных шин	2 шт.	7696.000	7696.000	7696.000	7696.000	1093
Обогреватель 800 Вт	1 шт.	9769.080	9769.080	9769.080	9769.080	709
Термостат	1 шт.	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	715

Базовые корпуса CS

однодверные, ширина 800 мм



Материал:

Корпус, крыша и двери:
2,0 мм алюминий AlMg3
Цоколь:
3,0 мм алюминий AlMg3

Цвет:

RAL 7035

Степень защиты:

IP 55 согласно EN 60 529/
09.2000 в сочетании
с панелями основания,
из раздела комплектующих.

Комплект поставки:

Корпус с одинарными
стенками, закрытый со всех
сторон,
с открытым основанием,
3-точечный запор с ручкой
Ergoform-Padlock и цилиндри-
ческим вкладышем,
цоколь, дождевая крыша.

Детальный чертеж,
см. страницу 1301.

Указание:


При установке монтажной
панели в крайнее заднее
положение необходимы
монтажные шины по высоте
корпуса,
см. страницу 998.

Ширина (B1) мм	Кол-во	800	800	800	800	Страница
Высота (H1) мм		800	1200	1400	1200	
Глубина (T1) мм		400	400	400	500	
Ширина в свету (B2) мм		712	712	712	712	
Высота в свету (H2) мм		712	1112	1312	1112	
Глубина в свету (T2) мм		349	349	349	449	
Ширина дождевой крыши (B3) мм		850	850	850	850	
Высота дождевой крыши (H3) мм		75	75	75	75	
Глубина дождевой крыши (T3) мм		450	450	450	550	
Высота цоколя (H4) мм		100	100	100	100	
Общая высота (H5) мм		975	1375	1575	1375	
Арт. № CS	1 шт.	9783.010	9783.020	9783.120	9783.110	
Комплектующие						
Бетонный цоколь	1 шт.	9765.088	9765.088	9765.088	9765.084	900
Панель основания, цельная	1 компл.	9785.018	9785.018	9785.018	9785.019	913
Панель основания, секционная	1 компл.	9785.012	9785.012	9785.012	9785.013	913
Панель для ввода кабеля	2 шт.	4321.700	4321.700	4321.700	4321.700	1045
Монтажная панель	1 шт.	9765.097	9765.095	9765.099	9765.095	987
Профильные шины 19", на полную высоту	2 шт.	7685.000	7688.000	7689.000	7688.000	1093
Монтажный комплект для профильных шин	2 шт.	7698.000	7698.000	7698.000	7698.000	1093
Обогреватель 800 Вт	1 шт.	9769.080	9769.080	9769.080	9769.080	709
Термостат	1 шт.	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	715

Бетонный цоколь страница 900 Обогреватели страница 709 Заземление страница 1034

Базовые корпуса CS

двдверные, ширина 1200 мм



Материал:

Корпус, крыша и двери:
2,0 мм алюминий AlMg3
Цоколь:
3,0 мм алюминий AlMg3

Цвет:

RAL 7035

Степень защиты:

IP 55 согласно EN 60 529/
09.2000 в сочетании
с панелями основания,
из раздела комплектующих.

Комплект поставки:

Корпус с одинарными
стенками, закрытый со всех
сторон,
с открытым основанием,
3-точечный запор с ручкой
Ergoform-Padlock и цилиндри-
ческим вкладышем,
Исполнение без вертикальной
перемычки:
двери закрываются внахлест,
дверь с замком справа.
Исполнение с вертикальной
перемычкой:
2 двери с замком,
цоколь, дождевая крыша,
разделительная стойка
демонтируется.

Детальный чертеж, см. страницу 1301.

Указание:

При установке монтажной
панели в крайнее заднее
положение необходимы
монтажные шины по высоте
корпуса,
см. страницу 998.

Ширина (B1) мм	Кол-во	1200	1200	1200	1200	Страница
Высота (H1) мм		800	1200	1200	1400	
Глубина (T1) мм		400	400	500	400	
Ширина в свету (B2) мм		512	512	512	512	
Высота в свету (H2) мм		712	1112	1112	1312	
Глубина в свету (T2) мм		349	349	449	349	
Ширина дождевой крыши (B3) мм		1250	1250	1250	1250	
Высота дождевой крыши (H3) мм		75	75	75	75	
Глубина дождевой крыши (T3) мм		450	450	550	450	
Высота цоколя (H4) мм		100	100	100	100	
Общая высота (H5) мм		975	1375	1375	1575	
Арт. № CS без вертикальной перемычки	1 шт.	9784.110	9784.120	9784.140	9784.130	
Арт. № CS с вертикальной перемычкой	1 шт.	9784.010 ¹⁾	9784.020	9784.040	9784.030	
Комплектующие						
Бетонный цоколь	1 шт.	9765.089	9765.089	9765.086	9765.089	900
Панель основания, цельная	1 компл.	2 x 9785.017	2 x 9785.017	2 x 9785.020	2 x 9785.017	913
Панель основания, секционная	1 компл.	2 x 9785.011	2 x 9785.011	2 x 9785.014	2 x 9785.011	913
Панель для ввода кабеля	2 шт.	4320.700	4320.700	4320.700	4320.700	1045
Монтажная панель для одной половины корпуса	1 шт.	9765.090	9765.092	9765.092	9765.098	987
Монтажная панель	1 шт.	9765.190	9765.191	9765.191	9765.192	987
Профильные шины 19" для одной половины корпуса	2 шт.	7685.000	7688.000	7688.000	7689.000	1093
Монтажный комплект для профильных шин	2 шт.	7696.000	7696.000	7696.000	7696.000	1093
Обогреватель 800 Вт	1 шт.	9769.080	9769.080	9769.080	9769.080	709
Термостат	1 шт.	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	715

¹⁾ Срок поставки по запросу.